



RENFORT 100 MIROIR 80

Présentation du produit

Ce film en application extérieure, grâce à sa forte métallisation, coupe le vis-à-vis (miroir sans tain). Il assure une protection contre les éclats de verre en cas d'explosion ou de choc. Il retarde l'effraction. Il répond aux normes de sécurité. De plus c'est une vraie protection solaire. Son application est conseillée sur le double vitrage épais, teinté, réfléchissant ou feuilleté. (Stadip).

"Produit facile à poser"

Descriptif de la texture ou du film

Performances	-	Composition
Norme EN 12600	Classe 2	Film polyester autocollant
Norme BS 6206	Niveau B	Epaisseur : 100 microns
Tenue au feu verre + film	25min à 900°C	Adhésif +25 microns
Capacité d'élongation	160%	Métallisation par ionisation d'aluminium
Energie solaire totale rejetée	82 %	Traitement de résistance aux rayures
Réduction des ultraviolets (300-380 nm)	99 %	Application extérieure uniquement
Réduction des reflets	84 %	Pellicule de protection coté colle
Coefficient d'assombrissement (environ)	13 %	-
Teinte vue de l'intérieur	Bleu Gris	-
Teinte vue de l'extérieur	Miroir	Largeur de laize 152cm

L'effet miroir est du coté le plus lumineux

Garantie 5 ans sur parois verticales et 3 ans sur parois inclinées contre le craquèlement et la démétallisation

Classement au feu M1

Protection de la chaleur	Très Performant
Protection de l'éblouissement	Très Performant
Déperdition de chaleur	Moyen
Effet miroir sans tain	Très Performant
Vis-à-vis, intimité	Très Performant
Décoloration	Très Performant
Sécurité	Très performant
Esthétique	Performant
Luminosité	Moyen

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)