

Miroir Inox 75



Présentation du produit

Film d'aspect très neutre, ne modifie que très peu la façade, performance moyenne pour l'arrêt de l'énergie solaire, il réduit le vis-à-vis. Posé en extérieur, il renvoie immédiatement la chaleur sans même échauffer les vitrages.

“Produit facile à poser”

Très conseillé en face extérieur de double vitrage épais, réfléchissant et feuilleté

Remarque : L'effet miroir sans tain se fait du côté le plus lumineux. Ne fonctionne pas la nuit lorsque la pièce est éclairée.

Descriptif de la texture du film

Performances		Composition
Energie solaire totale rejetée	74 %	Film polyester autocollant
Réduction des ultraviolets (300-380 nm)	99 %	Epaisseur : 60 microns
Réduction des reflets	80 %	Bombardement de molécules d'inox
Coefficient d'assombrissement (environ)	9 %	Traitement de résistance aux rayures
Teinte vue de l'intérieur	Neutre	Application extérieure conseillée
Teinte vue de l'extérieur	Gris Neutre	Pellicule de protection coté colle
-	-	Largeur de laize 152cm

Garantie 4 ans sur paroi verticale et 3 ans sur paroi inclinée (joints d'étanchéité en silicone obligatoires) contre le craquellement et la démetalisation
Classement au feu M1

Protection de la chaleur	Performant
Protection de l'éblouissement	Performant
Déperdition de chaleur	Moyen
Effet miroir sans tain	Performant
Vis-à-vis, intimité	Performant
Décoloration	Très Performant
Sécurité	Moyen
Esthétique	Très Performant
Luminosité	Performant

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)