

Renfort 100 Incolore



Présentation du produit

Ce film assure une protection contre les éclats de verre en cas d'explosion ou de choc.
 Il retarde l'effraction.
 Film parfaitement incolore.

Il répond aux normes de sécurité en vigueur.

“Produit facile à poser”

**CSTB: bénéficie de l'avis favorable
 n° 6/05-1591**

Descriptif de la texture du film

| Performances | | Composition |
|---|-----------------------|---|
| Norme EN 12600 | Classe 2 | Film polyester autocollant |
| Norme BS 6206 | Niveau B | Epaisseur : 100 microns |
| Tenue au feu verre + film | 25min à 900°C | Adhésif +25 microns |
| Capacité d'élongation | 160 % | Traitement de résistance aux rayures |
| Energie solaire totale rejetée | 79 % | Application intérieure uniquement |
| Réduction des ultraviolets (300-380 nm) | 99 % | Pellicule de protection coté colle |
| Teinte vue de l'intérieur | Parfaitement Incolore | - |
| Teinte vue de l'extérieur | Parfaitement Incolore | Largeur de laize 152cm |

**Garantie 12 ans conte le craquellement et démétallisation
 Classement au feu M1**

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Protection de la chaleur | Néant |
| Protection de l'éblouissement | Néant |
| Déperdition de chaleur | Néant |
| Effet miroir sans tain | Néant |
| Vis-à-vis, intimité | Néant |
| Décoloration | Très Performant |
| Sécurité | Très Performant |
| Esthétique | Moyen |
| Luminosité | Très Performant |

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)