

Renfort 200 Incolore



Présentation du produit

Ce film 2 fois plus épais que le Renfort 100 Incolore assure une protection contre les éclats de verre en cas d'explosion ou de choc. Il retarde beaucoup plus l'effraction.
Film parfaitement incolore.
Il répond aux normes de sécurité en vigueur.

"Produit facile à poser"

**CSTB: bénéficie de l'avis favorable
n° 6/05-1591**

Descriptif de la texture du film

Performances		Composition
Norme EN 12600	Classe 1	Film polyester autocollant
Norme BS 6206	Niveau A	Epaisseur : 215 microns
Norme GSA	Niveau C1	Adhésif +25 microns
Tenue au feu verre + film	25min à 900°C	Traitement de résistance aux rayures
Capacité d'élongation	175 %	Application intérieure uniquement
Réduction des ultraviolets (300-380 nm)	98 %	Pellicule de protection coté colle
Teinte vue de l'intérieur	Parfaitement Incolore	Largeur de laize 152cm
Teinte vue de l'extérieur	Parfaitement Incolore	-

Garantie 10 ans contre le craquellement et démétallisation
Classement au feu M1

Protection de la chaleur	Néant
Protection de l'éblouissement	Néant
Déperdition de chaleur	Néant
Effet miroir sans tain	Néant
Vis-à-vis, intimité	Néant
Décoloration	Performant
Sécurité	UltraPerformant
Esthétique	Moyen
Luminosité	Très Performant

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)