

Dual-Lock Cobalt

Présentation du produit



Voici, la solution très subtile pour appliquer un (store-film), par exemple sous toiture, sans mécanisme, sans risque de contrainte thermique*, et pour un **prix très économique** !

En effet, problèmes d'accès sur une toiture, de compatibilité avec certains vitrages ou polycarbonates, vis-à-vis de verres bombés, coupés en triangle, mécanisme... ou encore de budget, l'utilisation du film gaufré, coupé au format et collé tout simplement à l'aide de pads spécifiques de type Velcro est la solution parfaite !

De plus, en « déclipant » ces pads, le film peut être retiré par le client lui-même puis réinstallé très aisément aussi souvent qu'il le veut !

Et c'est deux fois moins cher qu'un store enrouleur, et pour la même protection solaire !

Descriptif de la texture du film

Performances		Composition
Energie solaire totale rejetée	92 %	Film polyester gaufré
Réduction des ultraviolets (300-380 nm)	99 %	Epaisseur : 150 microns
Réduction des reflets	97 %	Métallisation sous vide d'aluminium
Coefficient d'assombrissement (environ)	18 %	Traitement de résistance aux rayures
Teinte vue de l'intérieur	Fumé foncé	Application intérieure uniquement
Teinte vue de l'extérieur	Aluminium	Largeur de laize 182cm

Garantie 10 ans contre le craquellement et démétallisation
Classement au feu M1

Protection de la chaleur	Très Performant
Protection de l'éblouissement	Très Performant
Déperdition de chaleur	Performant
Effet miroir sans tain	Très Performant
Vis-à-vis, intimité	Très Performant
Décoloration	Très Performant
Sécurité	Néant
Esthétique	Très Performant
Luminosité	Moyen

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 6mm)